

HEIMDAL – FAGERVIKA – ORKANGER – STJØRDAL – OPPDAL HEMNE: Levering på forespørsel

STANDARD BETONG MED STANDARD SEMENT, konsistens 0-200mm, Priser pr m ³ eks mva						
Fasthets-/bestandighetsklasser	B20 M90	B30 M90	B30 M60	B35 M60	B35 M45	B45 M40
DØNN SOLID Tilslagets Dmax 22mm	1825	1930	1965	2045	2120	2260

EVENTUELLE TILLEGG, Priser eks mva			
Tillegg for D.max 16mm	pr m ³	65	Alle varer er ikke tilgjengelig på alle avdelingene. Alle varianter kan ikke benyttes til alle typer betong. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.
Tillegg for D.max 8mm (finsats)	pr m ³	195	
Steinreduksjon R25 (ca 25%)	pr m ³	70	
Steinreduksjon R50 (ca 50%)	pr m ³	140	
Synkmål 201-240 mm	pr m ³	60	
SKB utbredelse 650mm	pr m ³	115	
Landbruksbetong (B35 M45 med 4% silica)	pr m ³	104	
MF-betong (betong med krav til frostbestandighet)	pr m ³	60	
Varmbetong over 20 grader	pr m ³	100	
Vintertillegg i perioden 1.oktober – 30.april	pr m ³	80	
Miljøhåndteringsgebyr	pr m ³	96	
Gebyr når kunden selv henter betong	pr lass	100	

Vi tilbyr EvoBuild og EvoZero fra alle våre fabrikker – pris på forespørsel.

ANDRE FUNKSJONSTILPASSEDE BETONGER – for mer info se www.betongost.no/betongprodukter
Ta kontakt for mer informasjon og pris
DØNN ARMERT GARASJEGULV Tilpasset fritt flytende garasjeggulv beregnet for personbil, tykkelse min. 10cm. Tilsatt stålfiber for normale belastninger
DØNN ARMERT BOLIGGULV Tilpasset fritt flytende boliggulv, gulvtykkelse min. 10cm. Tilsatt stålfiber for normale belastninger
DØNN ARMERT VEGG Ikke momentbelastet vegg (f.eks Brannvegg). Tilsatt stålfiber for normale belastninger
DØNN ARMERT RINGMUR Tilpasset ringmur til bolig/garasje etc. med høyde 60-90cm, minimum tykkelse 20cm. Tilsatt stålfiber for armering ved normale belastninger.
DØNN FUGEFRI Konsept som tillater støp av store gulvareal uten behov for fuger. Golvtykkelse min 12 cm.
DØNN LAVKARBON Lavvarmebetong – Miljøvennlig betong med mindre CO ₂ -avtrykk og lavere herdevarme.
DØNN SELVUTTØRKENDE Muliggjør tidlig legging av fliser, belegg etc.
DØNN SVINNREDUSERT Volumstabil betong som reduserer risiko for riss og oppsprekking.
DØNN LANDBRUK Betong som er motstandsdyktig mot kjemisk angrep fra husdyrgjødsel.

Dersom det stilles krav til kurs for Betong Øst sine ansatte eller sjåfører vil timekostnaden viderefaktureres iht selvkost.

Prisjustering som følge av økte kostnader må påregnes.

All betong leveres iht. Betong Norges Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for fabrikkblandet betong.

Ved feilbestilling belastes både betong og transport som for vanlig levering. Det samme gjelder dersom det er andre årsaker på byggeplass (bl.a. uframkommelig veg) som gjør at betongen ikke kan leveres.

Det vil bli foretatt kredittkontroll ved bestilling av betong.

Kredittverdige kunder: Betaling pr 15 dager fra fakturadato. Andre kunder: Kontant eller mot bankgaranti.

Ordinær ekspedisjonstid bestillinger: Mandag – fredag: kl 0700 - 1500.

Bestillingstid vil variere fra fabrikk til fabrikk, avhengig av årstid og marked. Ta derfor kontakt i god tid.

En bestilling ansees som gyldig etter å ha blitt bekreftet fra aktuell fabrikk.

Avbestilling av betong eller utsettelse av allerede meldt oppstart, må meddeles snarest mulig og senest 3 timer (innenfor ekspedisjonstiden) før avtalt leveringstidspunkt. Dersom dette ikke overholdes belastes kunden for tapt fortjeneste og påløpte kostnader.

TRANSPORT, priser pr m³ eks mva (beregnes for min 6 m³ pr lass)

KM	Pris	KM	Pris	KM	Pris	KM	Pris
1	212	11	247	21	317	31	387
2	212	12	254	22	324	32	394
3	212	13	261	23	331	33	401
4	212	14	268	24	338	34	408
5	212	15	275	25	345	35	415
6	212	16	282	26	352	36	422
7	219	17	289	27	359	37	429
8	226	18	296	28	366	38	436
9	233	19	303	29	373	39	443
10	240	20	310	30	380	40	450

Over 40 km beregnes tillegg kr 8,00 pr km.
Bompenger: Miljøpakken Trondheim: Kr 135 pr lass.
Eventuelle andre vei- og bomavgifter, samt fergekostnader, blir viderefakturert kunden.

Transport blir belastet for minimum 6 m³ pr lass også om det av myndighetene er lagt begrensninger på tonnasje på adkomstvei.

Transporttillegg for biodiesel (HVO 100), pr m³ kr 40,-

Dersom veiforhold på byggeplass forårsaker at bilen kjører seg fast må redningsbil og andre kostnader dekkes av kunden.

MERYTELSE, priser eks mva

	Pris
Levering med transportbånd: Rigg, nedrigg og vask inkl. i pris. Belastes minimum 6 m ³ pr lass, pr m ³	295
Levering med hydraulisk teleskoprenne: Rigg, nedrigg og vask inkl. i pris. Belastes minimum 6 m ³ pr lass, pr m ³	255
Tømmetid, belastes pr påbegynt kvarter: Fri tømmetid 5 min. pr m ³ , min. 30 min. pr lass. Ekstra tømmetid pr påbegynt kvarter: Ved tømmetid over 60 min. pr lass faktureres tømmetid fra ankomst.	345
Miljøgebyr ved retur av betong: Restbetong inntil 0,5 m ³ forventes plassert på anvist plass på byggeplass. Ved retur av 0,6–3 m ³ belastes pr lass: Ved retur av mer enn 3 m ³ belastes pr lass:	3500 7000
Overtid fabrikk og bil: Levering etter kl 1600 belastes med overtidstillegg for alt mannskap på fabrikk/bil. Overtid beregnes til fabrikk/bil er ferdig vasket. <u>For levering direkte etter normal ekspedisjonstid:</u> Overtid kl 1600-2100: Tillegg pr time pr person Overtid kl 2100-0700 & helg: Tillegg pr time pr pers	700 1400

Vi er totalleverandør av betong, transport og pumpetjenester. Se egen prisliste for betongpumping.

Se også viktig info om fremkommelighet og sikkerhet: <https://betongost.no/leveringsmetoder/fremkommelighet-og-sikkerhet/>

Fabrikker

Betong Øst – Heimdal	Heggstadmyra 6	7080 Heimdal	815 11 302	heimdal@betongost.no
Betong Øst – Fagervika	Bynesveien 34b	7018 Trondheim	815 11 302	fagervika@betongost.no
Betong Øst – Orkanger	Furumoen 25	7300 Orkanger	815 11 302	orkanger@betongost.no
Betong Øst – Stjørdal	Stormyrvegen 191	7517 Hell	815 11 302	stjordal@betongost.no
Betong Øst – Hemne	Gjengstøveien 29	7206 Hellandsjøen	815 11 302	hemne@betongost.no
Betong Øst – Oppdal	Dovrevegen 477	7340 Oppdal	724 21 266	oppdal@betongost.no

Kontor og regnskap

Betong Øst AS Trøndelag	Heggstadmyra 6	7080 Heimdal	815 11 302	trondelag@betongost.no
Betong Øst AS (regnskap)	Postboks 1223	2206 Kongsvinger	62 888 111	post@betongost.no



Sertifisert iht. NS-EN 206

All betong produseres i samsvar med
NS-EN 206



Sertifisert iht. NS-EN ISO 14001:2004

Miljøsertifisert iht NS-EN ISO 14001
(standarden for miljøstyringssystemer)



Environmental Product Declaration
(EPD) iht ISO 14025