

Oppdatert januar 2026

FDV-dokumentasjon

Fabrikkblandet betong

1. Betongkvalitet

Fabrikkblandet betong produsert etter Norsk Standard NS-EN 206 eller Statens Vegvesens Håndbok R762 Prosesskode 2.

Stedlig utstøping og valg av betong i rett fasthetsklasse og bestandighetsklasse til de påkjenninger som den skal utsettes for er avgjørende for bestandigheten av betong.

2. Produktets anvendelse

Produktene benyttes til støping av såle, gulv, dekker, vegger, søyler etc.

3. Sammensetning produkt

Betong er et konstruksjonsmateriale på mineralbasis og har en sammensetning basert på:

- Tilslag (sand, singel, pukk)
- Sement
- Microsilica
- Tilsetningsstoffer og tilsetningsmaterialer (eks flyveaske) for tilpassing av egenskaper
- Vann

Betongen kan også være tilsatt stålfiber eller polymerfiber.

4. Egenskaper som påvirker innemiljøet

Produktene har ingen innvirkning på innemiljøet.

5. Brann og eksplosjonsfare

Produktene er ikke brennbare.

Betong tilsatt stålfiber vil ved bilbrann eller annen sterk varmeutvikling være utsatt for stor fare for sprut fra betongen.

6. Vernetiltak ved behandling av herdnet betong

Ved etterbehandling som sliping, boring, saging, pigging o.l. kan det frigjøres farlig støv og sprut. Beskytt hud, øyne og åndedrett med heldekkende vernetøy, hansker, briller og vernemaske med P3-filter.

Se også sikkerhetsdatablad for fersk ferdigblandet betong.

7. Vedlikehold

Kalkutslag fjernes ved å vaske med saltsyre, fosforsyre eller eddiksyre fortynnet til oppløsning i forhold syre/vann fra 1:20 til 1:10 og etterskylles godt med vann.

Eksponert betong bør ikke rengjøres med, eller utsettes for syrer eller syrebaserte rengjøringsmidler.

8. Standarder og godkjenninger

Betongen er produsert i samsvar med NS-EN 206 eller Statens Vegvesens Håndbok R762 Prosesskode 2, og nødvendige tiltak i proporsjoneringen og produksjonen er gjennomført for at den herdede betongen skal ha tilfredsstillende bestandighet etter at riktige og nødvendige beskyttelses- og herdetiltak er utført på byggeplass.

Betongen kan også være tilsatt stålfiber eller polymerfiber produsert etter EN 14889-1 eller 14889-2